


### Nyílóajtó mozgóegység és rudazata

#### DORMA ED 200



Nagyság EN 4-6 (standard vezérlés)

- egyszárnyú ajtóhoz
- kétszárnyú ajtóhoz

Nagyság EN 7

- egyszárnyú ajtóhoz
- kétszárnyú ajtóhoz


Nagyság EN 4-6 (komfort vezérlés)

- egyszárnyú ajtóhoz
- kétszárnyú ajtóhoz

Nagyság EN 7

- egyszárnyú ajtóhoz
- kétszárnyú ajtóhoz

#### Normál kar



01  
02  
03

#### Csúszósín




- Zajcsillapított
- Keskeny kivitel
- Standard kar
- Standard kar - jobboldali forgalom

	Szerelés		A meghosz- -szabított burkolat	Tok mélység mm
	Pánt oldalon	Pánt elleni oldalón		
Nagyság EN 4-6 (standard vezérlés)	•	•	•	
– egyszárnyú ajtóhoz	•	•	•	
– kétszárnyú ajtóhoz				
Nagyság EN 7	•	•	•	
– egyszárnyú ajtóhoz	•	•	•	
– kétszárnyú ajtóhoz				
Nagyság EN 4-6 (komfort vezérlés)	•	•	•	
– egyszárnyú ajtóhoz	•	•	•	
– kétszárnyú ajtóhoz				
Nagyság EN 7	•	•	•	
– egyszárnyú ajtóhoz	•	•	•	
– kétszárnyú ajtóhoz				
Normál kar				
01		•		–40 - 120
02		•		80 - 240
03		•		240 - 360
Csúszósín				
– Zajcsillapított	•	•		adottságoktól függően
– Keskeny kivitel	•	•		
– Standard kar	•	•		
– Standard kar - jobboldali forgalom	•	•		


### Tengelymeghosszabbítás

#### Normál karnál



Magasság H mm	..... D mm	.....Y mm
13	6	30
21	14	38
30	23	47
48	41	65
73	66	90
95	88	112

#### Csúszósínhez



21	22	55
30	31	64
48	49	82

### Szerelőlap

	Hossza mm	Vastagsága mm	Magassága mm
Normál karnál és csúszósínnél	659	8	100
Meghosszabbított burkolat	beépítéstől	8	100
Kétszárnyú	függően	8	100