

Mozgatóegység és vezérlés	ST/ES	FST/ES
Mozgatóegység típusa		
- Standard ES 90	■	
- Standard erősebb motorral ES 90 E	■	
- Komfort (hangszigetelt) ES 100	■	
- Komfort erősebb motorral ES 100 E	■	
Bővítő modul EM 2	○	-
Rövidzárlatnak ellenálló hálózati egység	●	
Mikroprocesszoros vezérlés	●	
Üzem módok		
- Zárt	●	
- Automata	●	
- Tartósan nyitva	●	
- Részben nyitva vagy önszabályozással nyitvatartás	●	
- Kijárat	●	
- Kijárat részben nyitva	●	
- Bank - éjszakai üzemmód	●	
Zsilipvezérlés csatlakozás	○	-
Gyógyszertári üzemmód	○	-
Impulzushosszabbítás a csekk- és kódkártyaleolvasóhoz, kulcsos nyomógombhoz	○	
Öntanuló	●	
Fotocellák (öntesztelő)	●	
Automatikus reverzálás	●	
Áramkimaradás esetén nyitás	■	●
Áramkimaradás esetén csukás	■	-
Riasztás esetén azonnali zárás	○	-
Programkapcsoló CP 90, CP.90C	○	-
Beléptető rendszer csatlakoztatható	●	
Csengő kontaktus	●	
Ajtóállapot jelzése	○	
EiB épületellenőrzési rendszerhez kapcsolódás modulja	○	
Telefonhálózathoz való kapcsolódás RSM modulja	○	

Kiegészítő berendezések	ST/ES	FST/ES
Reteselés		
- Elektromechanikus reteszelés (bistabil reteszelés)	○	-
- Elektromechanikus reteszelés kézi feloldással		○
- Automatikus tolórudas reteszelés (csak standard R típusú keretes profillal)	○	○*
- Padlózár	○	○*
- Tolózár (csak standard R típusú keretes profillal)	○	○*
Optikai hibajelző	○	●
Akkumulátor		●
Szükségáram modul	○	-
FireSafe (lásd a DORMA ST-FS "FireSafe" c. tűzbiztos ajtókról szóló külön kiadványt)		○

*A zár aktiválásával a vészkijárat funkció megszűnik

A DORMA ST/ES és FST/ES kapcsolási rajza

